



FIRMADO POR

El Secretario del Ayuntamiento de Yecla
JUAN ANTONIO DÍAZ MARTÍNEZ
12/03/2026 17:36



NIF: P3004300D

PROCEDIMIENTO SELECTIVO CONVOCADO PARA LA COBERTURA, MEDIANTE CONTRATACIÓN LABORAL FIJA, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN, DE DOS (2) PLAZAS DE PEÓN-OPERARIO, VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL, OFERTAS EMPLEO PÚBLICO DE 2021 Y 2025 (EXPTE. 1084964W).-

PRIMER EJERCICIO (TEÓRICO: CUESTIONARIO TIPO-TEST). Responder, por escrito, al siguiente cuestionario de 30 preguntas de tipo test, con 4 respuestas alternativas, durante un tiempo máximo de 40 minutos. **SEÑALAR, MEDIANTE UN CÍRCULO, LA ÚNICA RESPUESTA CORRECTA.** Se plantean 3 preguntas adicionales de reserva, en previsión de posibles anulaciones, que, en su caso, sustituirán por su orden a las preguntas anuladas (tiempo adicional de 3 minutos para su respuesta; duración total del Ejercicio: 43 minutos).

1. ¿Quién ostenta la atribución de dirigir los servicios y obras municipales, según el art. 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local?

- a. El Pleno de la Corporación.
- b. La Junta de Gobierno Local.
- c. El Alcalde.**
- d. La Comisión Informativa de Obras y Servicios Municipales, por delegación de la Alcaldía.

2. ¿Qué servicios no estarán obligados a prestar los municipios con población superior a 5.000 habitantes pero inferior a 20.000 habitantes, según el art. 26.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local?

- a. Tratamiento de residuos.
- b. Biblioteca pública.
- c. Parque público.
- d. Protección civil.**

3. ¿Que tipo de extintor es el mas adecuado para un fuego eléctrico?

- a. Espuma definidos AFFF.
- b. Dióxido de carbono.**
- c. Químicos húmedo.
- d. Extintores clase F.

4. Por su composición, ¿sobre qué tipo de pinturas debemos aumentar las precauciones en la puesta en obras?

- a. Temple.
- b. Plastica/Látex.
- c. Esmalte Acrílicos.
- d. Aceite/base disolvente.**

5. De la siguiente relación de revestimientos exteriores, ¿qué mortero no se debe utilizar?

- a. Mortero bastardo.
- b. Mortero de cemento.
- c. Mortero de yeso.**
- d. Mortero de cal.





FIRMADO POR

El Secretario del Ayuntamiento de Yecla
JUAN ANTONIO DÍAZ MARTÍNEZ
12/03/2026 17:36



NIF: P3004300D

6. Si sabemos que el suelo sobre el que se pretende realizar una señalización viaria vertical mediante perfiles metálicos contiene altas concentraciones de yesos, ¿qué tipo de aglomerante sería el adecuado para utilizar?

- a. Yeso, puesto que está en el propio suelo.
- b. Cemento Selenitoso.**
- c. Cemento Portland Tipo I (Ordinario/Normal).
- d. Betún y Asfaltos.

7. La designación de acero dulce bajo en carbono y conformable se utiliza para...

- a. Resistencia en zonas costeras. Acero marino.
- b. Acero de alta dureza. Resistencia mecánica.
- c. Resistencia a la corrosión.
- d. Carpintería y cerrajería en general.**

8. El disolvente denominado “esencia de trementina” es incompatible con...

- a. Barniz alquídico.
- b. Esmalte sintético.
- c. Pintura plástica acrílica.**
- d. Tintes de aceite.

9. De la siguiente relación de normativa, ¿cuál hace referencia al uso de los EPIs reflectantes (obligatorio) y evaluación de riesgos?

- a. Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.**
- b. NTP 1077 – 2023. INSST. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- c. Real Decreto 159/2021. Riesgos comunes y Ergonómicos ligados a la Seguridad.
- d. Real Decreto 486/1997. Disposiciones de Seguridad y Salud en trabajos en vías públicas.

10. Complete la oración con la forma correcta de sustantivo: “Cuando el ladrón vió a los perros se y se fué corriendo”.

- a. acoquinó.**
- b. apoquinó
- c. arpoquinó.
- d. amoquinó.

11. Calcule el resultado de la siguiente operación matemática: $((((20-5) \times 8) - ((8 \times 5)/20))/2) =$

- a. 69.
- b. 59.**
- c. 119.
- d. Ninguna es correcta.

12. Complete la serie con el número que falta: 42, 21, 24, 12, 15, 7'5,

- a. 13'5.
- b. 10'5.**
- c. 10.
- d. Ninguna es correcta.

13. Según el comportamiento de los detergentes para disolver la suciedad, éstos se clasifican en:

- a. Alcalinos y lejías.
- b. Básicos, ácidos y neutros.**
- c. Jabones, detergentes y lejías.
- d. Ninguna de las anteriores es correcta.





FIRMADO POR

El Secretario del Ayuntamiento de Yecla
JUAN ANTONIO DÍAZ MARTÍNEZ
12/03/2026 17:36



NIF: P3004300D

14. El proceso de soldadura por arco eléctrico semiautomático o automático, que utiliza como electrodo consumible un alambre sólido continuo en presencia de un gas inerte para proteger el baño de fusión de la contaminación atmosférica, se denomina:

- a. Soldadura MIG.
- b. Soldadura SMAW.
- c. Soldadura por electrodo revestido.
- d. Soldadura TIG.

15. Si en un envase de pintura aparece el siguiente símbolo, ¿qué indica?:

- a. Que es tóxico.
- b. Que es corrosivo.
- c. Que es explosivo.
- d. Que es comburente.



16. En la manipulación de cargas, ¿qué medidas han de adoptarse para reducir los riesgos?

- a. Utilizar ayudas tales como llevar una faja y reducir el tiempo que se lleva la carga.
- b. Utilizar los EPIS adecuados, así como guantes, zapatos de seguridad, casco, etc.
- c. Utilizar ayudas mecánicas y reducir el tamaño y o el peso de la carga.
- d. No levantar pesos superiores a 35 Kgs. ni por encima de la cabeza.

17. Según el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo, la altura máxima en la que no se exige el uso de protección contra caídas es de:

- a. 2,50 metros.
- b. 2,00 metros.
- c. 1,00 metro.
- d. 1,50 metros.

18. Según la norma UNE-EN 3-7:2004+A1:2008 se denomina “extintor” al:

- a. Aparato que contiene un agente extintor que puede proyectarse y dirigirse sobre un fuego por la acción de una presión interna.
- b. Aparato que contiene un polvo extintor que puede proyectarse sobre un fuego por una presión interna.
- c. Aparato a presión que contiene un polvo extintor y que puede proyectarse sobre un fuego.
- d. Envase a presión que contiene un agente extintor y que sirve para extinguir incendios.

19. Se considera un elemento de balizamiento:

- a. Disco de prohibición.
- b. Barrera de seguridad.
- c. Panel direccional.
- d. Cartel de indicación.

20. Las marcas transversales discontinuas se usan, entre otras opciones, para:

- a. Indicar la obligación de ceder el paso tras detenerse con independencia de la visibilidad.
- b. Indicar la obligación de ceder el paso sin detenerse si hay visibilidad y no vienen vehículos.
- c. Indicar el lugar obligatorio de detención de un vehículo o animal.
- d. Todas las respuestas anteriores son falsas.





FIRMADO POR

El Secretario del Ayuntamiento de Yecla
JUAN ANTONIO DÍAZ MARTÍNEZ
12/03/2026 17:36



NIF: P3004300D

21. ¿En qué orden deben retirar los trabajadores las señales que advierten de una obra en la vía?

- a. En el mismo orden de su colocación.
- b. En el mismo orden en que vaya a encontrárselas el usuario de la vía.
- c. En orden inverso a su colocación.**
- d. Según las necesidades de la obra.

22. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales define las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con ocasión del trabajo, como...

- a. Riesgo laboral.
- b. Enfermedad profesional.
- c. Accidente de trabajo.
- d. Daños derivados del trabajo.**

23. ¿Cuál es el peso total de una señal montada sobre un poste, sabiendo que el poste pesa 8 Kgs., la señal 1/4 del peso del poste, y la tornillería 1/10 del peso de la señal más el poste?

- a. 12 kgs.
- b. 10 kgs.
- c. 11 kgs.**
- d. 10,80 kgs.

24. El carácter retroreflectante de la pintura de viales se puede conseguir incorporando a la pintura, en el postmezclado y/o premezclado...

- a. Microesferas de vidrio.**
- b. Micropuntas de cristal.
- c. Polvo de espejo.
- d. Polvo de marmol fino.

25. ¿Qué cantidad de agua tendremos que añadir a la pintura si disponemos de 5 litros de pintura y el fabricante nos recomienda diluirla al 20%?

- a. 100 mililitros.
- b. 1 litro.**
- c. 2 litros.
- d. 0,50 litros.

26. ¿Qué es el "replanteo"?

- a. Es la acción de tomar datos de la orografía del terreno para después plasmarlo sobre plano.
- b. Es la acción de trazar sobre el terreno las medidas del plano antes de construir.**
- c. Es la acción de limpieza y desescombro del terreno.
- d. Es la acción mecánica de preparado del terreno para optimizar sus características químicas.

27. Cuando se forma una fina capa de hielo en una superficie húmeda sobre el asfalto o las aceras, se denomina...

- a. Orvallo.
- b. Verglás.**
- c. Chirimiri.
- d. Thin ice.





FIRMADO POR

El Secretario del Ayuntamiento de Yecla
JUAN ANTONIO DÍAZ MARTÍNEZ
12/03/2026 17:36



NIF: P3004300D

28. Según el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, la carga máxima a llevar por el trabajador en la utilización de escaleras de mano será de:

- a. 15 kgs. en escaleras de mano y 25 kgs. en escaleras metálicas.
- b. En las escaleras de mano no se pueden transportar cargas de ningún tipo.
- c. Solo se puede transportar 25 kgs. en las escaleras metálicas.
- d. 25 kgs. tanto en escaleras de madera como metálicas.

29. ¿Cual es la clasificación de las señales verticales de circulación?

- a. Advertencia de peligro, reglamentación e indicación.
- b. Prioridad, prohibición y restricción.
- c. Dirección, preseñalización y localización.
- d. Orientación, carriles y servicio.

30. Los Equipos de Protección Individual (EPI):

- a. No están regulados por ninguna normativa.
- b. Pueden proteger una parte concreta del cuerpo o garantizar una protección total.
- c. Es fundamental que estén bien diseñados, ya que ello es suficiente para garantizar que se pueden utilizar sin necesidad de informar al trabajador previamente.
- d. No son parte fundamental de las medidas de prevención de accidentes y enfermedades laborales.

PREGUNTAS ADICIONALES DE RESERVA

1. ¿Los andamios de servicio y fachada serán montados y desmontados por?:

- a. El montaje y desmontaje de los andamios lo deben realizar personas especializadas.
- b. El montaje y desmontaje de los andamios lo deben realizar los propios empleados de la empresa.
- c. El montaje y desmontaje de los andamios lo realizarán personas ajenas a la empresa.
- d. El montaje y desmontaje de los andamios lo realizarán los peones de la empresa.

2. La postura correcta para el levantamiento de cargas es...

- a. Abrir las piernas manteniendo la espalda recta y sujetar la carga junto al cuerpo.
- b. Doblar las piernas manteniendo la espalda recta y el mentón metido.
- c. Doblar la espalda, y sujetar la carga junto al cuerpo manteniendo el mentón metido.
- d. Abrir las piernas manteniendo la espalda recta y sujetar la carga separada del cuerpo.

3. En el uso de la escalera durante los trabajos:

- a. El trabajador no debe sobresalir lateralmente de la misma; deberá mantener su cuerpo entre los largueros y los dos pies en el mismo peldaño.
- b. En trabajos a más de 3,5 metros de altura, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad de la escalera, se utilizará un equipo de sujeción especial de anclaje de escaleras.
- c. Las escaleras solo deben usarse para trabajos ligeros y de corta duración. Debiendo usarse la escalera cuando no esté justificada la elección de otro medio más seguro.
- d. Las respuestas a) y c) son correctas.

